

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODMULACZY SERII HXS



Wysokiej jakości urządzenie do oczyszczania akwarium z mułu i innych zanieczyszczeń osiadających na dnie zbiornika. Odmulacz niczym odkurzacz zasysa nieczystości z dna zbiornika pozostawiając je w zbiorniczku, a oddając do naszego akwarium czystą wodę. W zależności od modelu istnieje możliwość podłączenia węża wylotowego, aby wypompować wodę ze zbiornika, jest to niezawodna funkcja przy regularnej podmianie wody w akwarium.

UWAGA: Modele zasilane prądem z gniazdka powinny być podłączone do bezpiecznej i profesjonalnej instalacji elektrycznej. Zaleca się kontakt z elektrykiem. Wszystkie dane techniczne znajdują się na opakowaniu oraz na etykiecie produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.
- Upewnij się, że napięcie gniazda sieciowego odpowiada napięciu podanemu na etykiecie produktu (nie dotyczy modeli zasilanych bateryjnie).
- Przewodu zasilającego nie można wymieniać ani naprawiać. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony urządzenie należy oddać do punktu zbioru urządzeń elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wytwórcę produktów lub upoważnione placówki serwisowe (nie dotyczy modeli zasilanych bateryjnie).
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Jeśli dzieci znajdują się w zasięgu pracy urządzenia, konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej. Pamiętaj, że kombinacja wody i elektryczności może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Nie należy przepuszczać przez pompę płynów innych niż woda.

SPOSÓB UŻYCIA



Jeśli chcesz używać urządzenia wyłącznie do odmulania akwarium, w obiegu zamkniętym używaj odmulacza tak jak pokazano na rysunku. Po skończonej pracy wyczyść koszyczek z zanieczyszczeniami.

Jeżeli chcesz usuwać muł razem z wodą z akwarium używaj odmulacza tak jak pokazano na rysunku. Po skończonym czyszczeniu uzupełnij wodę w akwarium do odpowiedniego poziomu.

UWAGA

Przed włączeniem urządzenia wsadź je do wody, silnik musi być w całości zanurzony, aby zaczął zasysać wodę.

PARAMETRY TECHNICZNE:

MODEL	NAPIĘCIE	MOC	H-MAX	WYDAJNOŚĆ	ZAKRES PRACY
HXS-01	220-240V/ 50Hz	6W	0,7m	350l/h	20-76cm
HXS-02		16W	1,6m	800l/h	65-105cm
HXS-03		20W	1,9m	1000l/h	66-106cm

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania (nieprzestrzegania zasad konserwacji) lub naturalnego zużycia.

W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.



DEMONTAŻ



Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny.

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.