

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMGŁAWIACZY HSB

Urządzenie za pomocą ultradźwięków rozbija wodę na parę wodną tworząc rodzaj mgły. Urządzenie należy umieścić pod wodą. Wytwarzana mgła efektownie unosi się po powierzchni wody. Zastosowanie do oczek wodnych, dekoracji i aranżacji, w terrarium, paludarium itd. Dodatkowo wytworzone jony ujemne pomagają odświeżyć powietrze, a mgiełka zwiększa wilgotność w otoczeniu.

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie podłączać do zasilania innego niż wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Wyłączyć zasilania podczas przenoszenia i konserwacji.
3. Przewód zasilający jest nieodłączalny, nie może być wymieniony. Jeśli przewód zostanie uszkodzony zamgławiacz nie nadaje się do dalszego użytkowania.
4. Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia wykonane na własną rękę skutkują utratą gwarancji.
5. Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych czy umysłowych i o braku doświadczenia, jeżeli zapewniony zostanie odpowiedni nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać prac związanych z czyszczeniem urządzenia.
6. Należy korzystać tylko z oryginalnego transformatora dołączonego do urządzenia.
7. W czasie pracy urządzenia nie należy dotykać membrany i generatora mgły.

Instrukcja obsługi

1. Delikatnie umieść urządzenie w wodzie. Optymalne zanurzenie od 30 do 35mm wody powyżej ceramicznej membrany. Jeśli urządzenie jest zainstalowane zbyt głęboko, może nie wytwarzać mgły, jeśli poziom wody jest zbyt niski urządzenie wyłączy się.
2. Połącz kabel zasilający urządzenie z transformatorem.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, zacznie natychmiast wytwarzać mgłę.
4. Zaleca się stosowanie w czystej wodzie, zanieczyszczenia wpływają niekorzystnie na działanie generatora mgły.
5. Korzystając z zamgławiacza w oczku wodnym najlepszym sposobem jest użycie pływaka. Pływak będzie utrzymywał urządzenie na właściwej głębokości. (Pływak dostępny jest w wybranych modelach).
6. Membranę należy czyścić raz w miesiącu - najlepiej użyć wacika, aby usunąć zanieczyszczenia.
7. Przy zauważalnym zmniejszeniu ilości wytwarzanej mgły lub jeśli urządzenie przestało działać należy oczyścić lub wymienić membranę, jej żywotność do ok 3000 godzin. Aby wymienić membranę:
 - a. Odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij je z pojemnika z wodą. Przy pomocy dołączonego do zestawu naprawczego klucza odkręć pierścień mocujący membranę.
 - b. Zdemontuj membranę.

- c. WAŻNE - membrany posiadają przód i tył. Pamiętaj, by zainstalować membranę w dobrą stronę - czarna uszczelka w dół. Wyczyść miękką ściereczką i ponownie zainstaluj membranę lub przystąp do instalacji nowej.

Konserwacja

Urządzenie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. W razie potrzeby należy oczyścić jego obudowę używając miękkiej szmatki lub gąbki. Czyszczenia i konserwacji należy dokonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po odłączeniu od sieci.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed montażem / demontażem alarmu należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zgodny z polskimi normami.



Gwarancja

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

Sprzedawca oraz importer nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę mienia powstałe w sposób nieprawidłowego użytkowania.

Demontaż

Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa